



DW COHECO V2

Montaplatos

COHECO presenta su línea de Montaplatos DW COHECO.

Un novedoso elevador diseñado con el objetivo de transportar cargas pequeñas, enfocado especialmente a la hostelería. Se utiliza con éxito en bares o restaurantes en los que el almacén, la cocina y el comedor se encuentran situados en distintas alturas, facilitando así el transporte de comida, vajillas y cualquier otro elemento.

Un útil montacarga para locales comerciales con el fin de transportar diferentes tipos de cargas entre las plantas del edificio, en grandes almacenes e incluso en hospitales y clínicas, lo que lo ha convertido en una herramienta fundamental para agilizar el traslado de diversos objetos.





Tabla de dimensiones montaplatos

DW COHECO.

		BOTONERA VERTICAL LATERAL DERECHO						BOTONERA HORIZONTAL SUPERIOR			
		TIPO MESA/PUERTA GUILLOTINA						TIPO PISO/PUERTA BATIENTE			
		1D-1G	1D-2G	1D-1G	1D-2G	1D-1G	1D-2G	1D-1G	1D-2G	1D-1G	1D-2G
NRO. PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN	F 100 KG	F-P 100 KG	F 200 KG	F-P 200 KG	F 300 KG	F-P 300 KG	F 300 KG	F-P 300 KG	F 400 KG	F-P 400 KG
M	MODELO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
AH	ANCHO DEL POZO	930	930	1030	1030	1130	1130	1150	1150	1430	1430
BH	PROFUNDIDAD DEL POZO	770	740	870	840	970	940	920	850	1220	1146
AM	ANCHO SALA DE MAQUINA	1300	1300	1350	1350	1400	1400	1500	1500	1700	1700
BM	PROFUNDIDAD SALA DE MAQUINA	1300	1300	1350	1350	1400	1400	1500	1500	1800	1800
HSM	ALTURA SALA MAQUINA	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700
BG	DISTANCIA ENTRE GUÍAS	690	690	790	790	890	890	910	910	1190	1190
AA	ANCHO UTIL DE CABINA	500	500	600	600	700	700	720	720	1000	1000
BB	FONDO UTIL DE CABINA	500	500	600	600	700	700	700	700	1000	1000
JJ	ANCHO UTIL DE PUERTAS	500	500	600	600	700	700	720	720	1000	1000
HH	ALTURA DE CABINA	600	600	800	800	1000	1000	1000	1000	1100	1100
Sobrecorrido: 1900											
Reacción amortiguador: 2520 N											
Control tipo: VVVF											
Motor: Canon 220 V, 5,5 Kw											
Pie de pozo: 700mm											
Velocidad: 0,256 m/s											
Recorrido máximo: 19000 mm											
Altura min. entre pisos: 2400 mm											
Altura min. Sala de Máquins: 1700 mm											
Máximo 6 paradas											
1D-1D / 1D-2G											

Beneficios:

Mejora la higiene y seguridad: Reduce el riesgo de accidentes y evita el contacto innecesario con los productos.

Ahorra tiempo y personal: Minimiza los desplazamientos del equipo, permitiendo que se enfoquen en la atención al cliente.

Versatilidad de carga: Ideal para productos de distintos tamaños y pesos, desde cajas hasta artículos delicados.

Diseño compacto y funcional: Se adapta a espacios reducidos sin comprometer su capacidad operativa.

Contribuye a la optimización de atención al cliente: Al acelerar el traslado de materiales, se optimiza el tiempo de respuesta en áreas críticas.

Feb 2026

Contáctate al 1800 247 247 • www.coheco.com



coheco.ec



coheco.ec



coheco-s-a-



@coheco